

Светодиодные влагозащищенные светильники IP65 Sweko SUL

Светодиодные светильники Sweko SUL предназначены для использования в жестких условиях эксплуатации. Светильники энергоэффективны и экономичны, применяются в сфере жилищно-коммунального хозяйства, на промышленных и производственных предприятиях, парковках, в мастерских и т.д.

Светильники Sweko SUL имеют высокую степень защиты от пыли и влаги IP65. Светильники неразборные, корпус соединен ультразвуковой пайкой с рассеивателем. Контактная база находится в специальном отсеке. Крышка отсека имеет силиконовую изоляцию. Подключение сетевого кабеля осуществляется через гермоввод. Клемма для подключения сетевого кабеля. Светильники полностью защищены от попадания внутрь пыли и влаги.

Серия светильников включает 3 форм-фактора: овальные, круглые, прямоугольные.

Характеристики светильников

Цветовая температура 4000К
 Угол светового пучка 120°
 Индекс цветопередачи Ra > 80
 Срок службы 25000 часов
 Коэффициент мощности > 0,5
 Коэффициент пульсации < 5%
 Степень защиты IP65
 Диапазон рабочих температур от -30°C до +45°C
 Класс защиты от поражения электрическим током II

Упаковка

1 шт. в цветной коробке
 10 шт. в коробе



Модель	Артикул	Тип	Мощность	Параметры электропитания	Световой поток
SUL-O1-8W-230-4000K-WH	38344	овальный	8Вт	180-253В 50Гц	700лм
SUL-O1-15W-230-4000K-WH	38346	овальный	15Вт	180-253В 50Гц	1300лм
SUL-O1-20W-230-4000K-WH	38348	овальный	20Вт	180-253В 50Гц	1700лм
SUL-R1-8W-230-4000K-WH	38345	круглый	8Вт	180-253В 50Гц	700лм
SUL-R1-15W-230-4000K-WH	38347	круглый	15Вт	180-253В 50Гц	1300лм
SUL-R1-20W-230-4000K-WH	38349	круглый	20Вт	180-253В 50Гц	1700лм
SUL-S1-15W-230-4000-WH	38509	прямоугольный	15Вт	180-253В 50Гц	1300лм
SUL-S1-20W-230-4000-WH	38510	прямоугольный	20Вт	180-253В 50Гц	1700лм